

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.zodiac.nt-rt.ru || эл. почта: zcd@nt-rt.ru

Технические характеристики робота-очистителя Kontiki 2



- **Тип бассейна:** частные наземные бассейны с жесткими стенками, максимум 8 х 4 м.
- **Форма бассейна:** прямоугольная, овальная.
- **Пол:** плоский, пологий уклон.
- **Покрытие бассейна:** кафельная плитка, футеровочное покрытие, полиэстеровая обшивка, армированный ПВХ, крашенный бетон.

Описание

- **Циклы очистки:** рекомендуется фильтрование в течение 6 ч за три 2-часовых сеанса.
- **Области очистки:** пол.
- **Источник электропитания:** фильтрующая установка.
- **Управление:** произвольное.
- **Всасывающая система:** мембранная.
- **Установка:** пользователем на линии всасывания или пеноудалителе.
- **Тип обрабатываемых отходов:** мелкие и средние.

технические условия

Длина шланга	8 секций по 1 м
Размеры устройства для очистки (Д х Ш х В)	48 х 20 х 40 см
Вес устройства для очистки (головная часть)	1,3 кг (вес в сборе: 5,5 кг)
Фильтрующая способность	фильтрующий контур бассейна
Ширина очистки	40 см
Минимальная требуемая мощность насоса фильтра	1/2 л. с.
Скорость перемещения	6 м/мин

Гарантия 2 года.

Принадлежности, входящие в комплект:

- адаптеры (x2);
- дефлекторы шланга (x2).