

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.zodiac.nt-rt.ru](http://www.zodiac.nt-rt.ru) || эл. почта: [zcd@nt-rt.ru](mailto:zcd@nt-rt.ru)

## Технические характеристики робота-очистителя ТЗ



### Для каких бассейнов?

- **Тип бассейна:** частные наземные бассейны с жесткими стенками, максимум 9 х 5 м.
- **Форма бассейна:** прямоугольная, овальная.
- **Пол:** плоский, пологий уклон.
- **Покрытие бассейна:** кафельная плитка, футеровочное покрытие, полиэстеровая обшивка, армированный ПВХ, крашенный бетон.

### Описание

- **Циклы очистки:** рекомендуется фильтрование в течение 6 ч за три 2-часовых сеанса.
- **Источник электропитания:** фильтрующая установка.
- **Области очистки:** пол.
- **Управление:** произвольное.
- **Всасывающая система:** Мембрана Dia Cyclone.
- **Установка:** пользователем на линии всасывания или пеноудалителе.
- **Тип обрабатываемых отходов:** мелкие и средние.

### технические условия

Длина шланга	10 секций по 1 м
Размеры устройства для очистки (Д х Ш х В)	41 х 36 х 28 см
Вес устройства для очистки (головная часть)	1,2 кг (вес в сборе: 6,8 кг)
Фильтрующая способность	фильтрующий контур бассейна
Ширина очистки	30 см
Минимальная требуемая мощность насоса фильтра	1/2 л. с.
Скорость перемещения	6,5 м/мин

Гарантия 2 года.

### Принадлежности, входящие в комплект:

- шланги с поворотным замком;
- дефлектор колеса;
- расходомер.
- клапан ограничения расхода.